

FEUERWEHRGURT

FIREFIGHTER BELT

NACH NORMENSTANDARD: EN 358, ÖNORM F 4030

ACCORDING TO: EN 358, ÖNORM F 4030



VERSION
A

VERSION
B

Feuerwehrgurt Version A und B:

max. Lebensdauer: max. Gebrauchsdauer (20 J.) + Lagerdauer (2 J.) = 22 J.

Firefighter belt version A and B:

max. lifespan: max. operating life (20 years) + storage period (2 years) = 22 years

Produktspezifikationen und Bestell-Nr. siehe Seite 83

Product specifications and order no. see page 83

BESCHREIBUNG

- Der Feuerwehrgurt besteht aus 85 mm breitem Synthetikgurt und ist mit einer Doppeldornschnalle versehen. Beide Varianten des Feuerwehrgurtes sind mit einem Abseilachter ausgerüstet, welche zur Selbstrettung verwendet werden. Der Abseilachter wird in der Version A in den Rohrhakenkarabiner eingehängt, in der Version B in den Einhandkarabiner des Verbindungsmittels.

AUSSTATTUNG VERSION A

- Die Version A beinhaltet einen Rohrhakenkarabiner gem. EN 362/A aus CRV-Stahl Hochglanz verchromt, welcher die Fixierung des Feuerwehrmannes auf der Leiter gewährleistet.

AUSSTATTUNG VERSION B

- Die Version B ist mit einem dehnbaren (Stretch-) Verbindungsmittel mit Alu-Einhandkarabiner gem. EN 362/A ausgerüstet, welches sich um die Sprossen einer Leiter wickeln lässt. Das Verbindungsmittel ist aus einem flammhemmenden Material (gemäß EN 137 geprüft) hergestellt.

DESCRIPTION

- The firefighter belt is made of a synthetic belt with a width of 85 mm and equipped with a double prong buckle. Both firefighter belt versions are equipped with a descent eight, which is used for self rescue. The descent eight is hooked into the pipe hook carabiner with version A, with version B into the one-hand carabiner of the lanyard.

EQUIPMENT VERSION A

- Version A includes a pipe hook carabiner according to EN 362/A in polished and chrome-plated CRV steel, which guarantees the fireman's attachment onto the ladder.

EQUIPMENT VERSION B

- Version B is equipped with an extendable (stretch) lanyard with an aluminium one-hand carabiner according to EN 362/A, which can be wrapped around the rungs of a ladder. The lanyard is made of a flameretardant material (tested according to EN 137).

FEUERWEHRGURT MIT SEIL DIN

FIREFIGHTER BELT WITH ROPE DIN

NACH NORMENSTANDARD: DIN 14927, EN 358

ACCORDING TO: DIN 14927, EN 358



BESCHREIBUNG

- Dieser Feuerwehrgurt ist nach DIN 14927 / EN 358 geprüft und in 4 Längen lieferbar

TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 14927, EN 358
- Farbe: schwarz

MATERIAL

- Schwer entflammbarer 85 mm Synthetikgurt, Doppeldornschnalle
- Länge Verbindungsmittel inkl. TWLK-Karabiner: 800 mm

DESCRIPTION

- The firefighter belt is approved according to DIN 14927 / EN 358 and available in 4 sizes.

TECHNICAL DATA

- Standard: DIN 14927, EN 358
- Colour: black

MATERIAL

- Flame retardant 85 mm synthetic belt in black, double thorn buckle
- Length of lanyard incl. TWLK-carabiner: 800 mm

Produktspezifikationen und Bestell-Nr. siehe Seite 83

Product specifications and order no. see page 83